

Технические характеристики геомембраны Максдрейн

Характеристики	Ед. изм.	Максдрейн 8/П8	Максдрейн П20	Максдрейн 8 ГТ/П8 ГТ
Материал	-	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	Полиэтилен высокой плотности (HDPE), геотекстиль
Толщина полотна	мм	0,55/0,6	1,0	0,6
Цвет	-	чёрный, коричневый, голубой	черный, коричневый	черный, коричневый
Высота выступов	мм	7,5/8,0	20,0	8,0
Объём пространства между выступами	л/м ²	5,7/5,3	15	5,7/5,3
Пропускная способность дренажа	л/с/м	5,0/4,6	12,0	5,0/4,6
Длина	м	20,0	20,0	20,0
Ширина	м	2,0	2,0	2,0
Количество рулонов в поддоне	м ²	12 шт. = 480	5 шт. = 200	6 шт. = 240
Размеры поддонов	м	1,00x1,20	1,00x1,20	1,00x1,20
Вес	гр/м ²	550/600	1000	600
Прочность на сжатие	кН/м ² (тон/м ²)	200 (20) / 250 (25)	180 (18)	250 (25)
Температура эксплуатации	°С	от – 40 до +80		
Химическая стойкость		Устойчив к воздействию практически всех химических веществ содержащихся в грунте.		
Стойкость к биокоррозии		Не разлагается под действием бактерий и грибов; стоек к проникновению корней		
Безопасность		Разрешен для контакту с питьевой водой		
Класс пожароопасности		В2 в соответствии с DIN 4102		
Крепёжные детали		Металлические дюбели и шайбы, монтажный пластиковый профиль, лента Бутилбанд, лента Аквасил Хайбэнд		

Оформить заявку на геомембрану Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).